

# PASSE-CÂBLES EXTÉRIEUR 5 CANAUX



**VERSION STANDARD**  
(COMPOSITE PLASTIQUE-CAOUTCHOUC)



**VERSION RENFORCÉE**  
(CAOUTCHOUC RECYCLÉ DE QUALITÉ PREMIUM)



**ANGLE 45° GAUCHE / DROITE**  
(CAOUTCHOUC RECYCLÉ DE QUALITÉ PREMIUM)



POIGNÉE DE TRANSPORT



CHARNIÈRES RENFORCÉES



CERTIFIÉ REACH

**VERSION STANDARD:** DURABLE, ÉCONOMIQUE ET PARFAITE POUR UNE UTILISATION MODÉRÉE.

**VERSION RENFORCÉE:** ULTRA-RÉSISTANTE, CONÇUE POUR DES CONDITIONS DIFFICILES ET UNE UTILISATION À LONG TERME.



6-3-102, 27 Pingxiang road,  
266011 Qingdao, CHINA



contact@sinoconcept.fr  
www.sinoconcept.fr

# Avantages +



## POIGNÉE DE TRANSPORT

Facile à transporter, réduit la fatigue et facilite l'installation et le stockage.



## COUVERCLE JAUNE ÉPAIS

PE stabilisé UV avec surface antidérapante pour réduire les risques de chute.



## STRUCTURE RENFORCÉE

Matériau premium renforçant les charnières et les connecteurs pour plus de solidité.



## SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

Installation facile et sécurisée, sans risque de déconnexion.





## BARRE EN NYLON

Relie solidement la base et le couvercle jaune, évitant tout détachement.



## ANGLE 45° GAUCHE / DROITE

Permet de créer des angles à gauche ou à droite tout en sécurisant les espaces piétons.

PRODUITS	TYPES	DIMENSIONS HORS-TOUT (L*W*H)	DIMENSIONS DE LA GOULOTTE (W*H)
	Version standard (Composite plastique-caoutchouc)	900 x 500 x 50 mm	38 x 32 mm
	Version renforcée (Caoutchouc recyclé de qualité premium)	900 x 500 x 50 mm	38 x 32 mm
	Angle 45° gauche / droite (Caoutchouc recyclé de qualité premium)	Conçu pour les passages de câbles à 2 canaux	38 x 32 mm



- Rouler au pas.
- Fixation possible uniquement pour piétons ou passages temporaires de véhicules légers.
- Ne convient pas aux passages trop fréquents de poids lourds (entrée d'entrepôts de stockage notamment).
- Ne convient pas aux engins de chantier équipés de pneus non-conventionnels (force de traction trop importante).



6-3-102, 27 Pingxiang road,  
266011 Qingdao, CHINA



contact@sinoconcept.fr  
www.sinoconcept.fr